



ORLEN
OIL

Poznaj nową ofertę ORLEN OIL dla samochodów hybrydowych



TABELA ZAMIENNIKÓW PRODUKTY DLA SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH

Nowa, spójna oferta ORLEN OIL jest wynikiem optymalizacji marek, wizerunku i technologii.

W przypadku zmiany marki z PLATINUM na ORLEN OIL produkty te są całkowicie tożsame w zakresie produkcji i technologii. Zmiana w portfolio odbyła się tylko w zakresie ich wizerunku (etykieta, kanister, nazwa).

W przypadku zduplikowanych produktów została wybrana jedna, optymalna technologia dla produktu. Produkty z obecnej oferty ORLEN OIL są kompatybilne z wycofanymi produktami PLATINUM lub LOTOS Oil w odpowiednich klasach jakościowych i lepkościowych.

OLEJE DO SILNIKÓW HYBRYDOWYCH

NOWA OFERTA 2024

Oleje PLATINUM	Oleje LOTOS Oil	Oleje ORLEN OIL	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
PLATINUM Max Expert HYBRID 0W-20	LOTOS Quazar Dynamic Hybrid 0W-20	ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 0W-20	Jakość: API SP-RC, SP, SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SN; ILSAC GF-6A; ILSAC GF-5 Lepkość: SAE 0W-20
PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-20		ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 5W-20	Jakość: API SN-RC, SN; ILSAC GF-5 Lepkość: SAE 5W-20 Aprobaty: FORD WSS-M2C948-B
PLATINUM Max Expert HYBRID 5W-30		ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 5W-30	Jakość: API SP, SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SN Lepkość: SAE 5W-30 Aprobaty: MB-Approval 229.52; BMW LL-04
PLATINUM Max Expert HYBRID 0W-16		ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 0W-16	Jakość: API SP-RC, SP, SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SN; ILSAC GF-6B Lepkość: SAE 0W-16

OLEJE PRZEKŁADNIOWE DO SAMOCHDÓW HYBRYDOWYCH

NOWA OFERTA 2024

Oleje PLATINUM	Oleje ORLEN OIL	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
PLATINUM GEAR CVT HYBRID	ORLEN OIL GEAR CVT HYBRID	Spełnia wymagania: Daihatsu Fluid TC; Dodge/Jeep/Chrysler NS-2; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4; Fiat Tutela Car CVT N.G; Fujijyuuko i-CVTF FG; GM/Saturn DEX-CVT; GM 1940713 and 1940714; GM/Saturn CVTF I-Green2; GM VT40 /GM HP CVT; Honda HMMF (without starting clutch); Honda HCF2; Honda Z-1 (CVT without starting clutch); Honda CVT (not recommended for any Honda with starting clutch); Hyundai/Kia CVT-1; Hyundai/Kia SP III (CVT model); Idemitsu CVTF-EX1; Lexus Fluid TC, Fluid FE; Mazda JWS 3320; MG Rover EM-CVT; Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1; Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1); Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+); Mitsubishi CVTF ECO J4, Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (CVT model only); Nissan NS-1; Nissan NS-2; Nissan NS-2V; Nissan NS-3; Nissan N-CVT; Opel/Vauxhall 7-speed CVT; 95529854; Punch CVTF-EX1 Renault Elf Matic CVT; Renault CVT CK/SK/FK; Subaru iCVT; Subaru iCVT FG; Subaru ECVT; Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid; K0425Y0710 & K0425Y0711; Subaru Lineartronic chain CVT 3 Fluid; Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid; CV-30; K0421Y0700; Subaru High Torque CVTF-LV; Suzuki CVTF TC Suzuki CVTF 3320; Suzuki CVTF 4401; Suzuki NS-2; Suzuki CVT Green 1 & 2; Suzuki CVT Green 1V; Toyota CVTF TC; Toyota CVTF FE; Volvo CVT 4959; VW/Audi TL 521 16 (G 052 516); VW/Audi TL 521 80 (G 052 180); Zoty CVTs
PLATINUM GEAR DCT HYBRID	ORLEN OIL GEAR DCT HYBRID	Spełnia wymagania: MW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1; BMW DCTF-1+; BMW DCTF-2; BMW 6-speed DCT; BMW MTF LT-5; Borg Warner; Bugatti Veyron; BYD DCTs; Q/BYD-A1909.0058-2013; Changan DCTF; Chrysler 68044345 EA & GA; Chrysler Powershift 6-speed (Getrag); Eaton PS-278; Ferrari 7-speed (Getrag)/TF DCT-3; Fiat 9.55550-MZ6; Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) / Ford WSS-M2C936A; part # 1490763/1490761; Ford WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC; Ford WSS-M2C218-A1, Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA; Geely 7 speed, Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065; DiaQueen SSTF-1; PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF); Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2; Porsch 999.917.080.01; Renault 77 11 785 243 (DW5); Renault EDC 6-speed (Getrag); Renault EDC-7; Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839; VW G 052 536; VW G 055 536; VW Audi G 052 512; VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed; VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)/DSG7 = S-Tronic 7/ 7 speed; VW (Audi, Seat, Skoda); VW/Audi G 055 529; VW/Audi TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid); VW Golf GTE DQ400E
PLATINUM GEAR ATF VI HYBRID	ORLEN OIL GEAR ATF VI HYBRID	Jakość: GM DEXRON VI Spełnia wymagania: Ford Escape Hybrid; Jatco JR712E; Mazda SKYACTIVE-HYBRID; Nissan Altima Hybrid; Tesla Model S, Model 3 and Model X; Toyota THSII/Toyota Prius; Audi/VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312); BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A); BMW ATF 6; Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA; Ford MERCON®; Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV); Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309; Honda DW-1 Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001); Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M); JASO M315-2013 1A; JASO M315-2013 1A-LV; JASO M315-2013 2A; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Nissan Matic Fluid D, J, S; Suzuki AT OIL 5D06; Suzuki ATF 2384K; Toyota ATF T-III, T-IV, WS; Volvo PN 1161540/1161640; VW G055 540 (A2); VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus); VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8); ZF 6, 8, 9 speed transmissions