



ORLEN
OIL

Poznaj nową ofertę ORLEN OIL olejów wielofunkcyjnych



TABELA ZAMIENNIKÓW OLEJE WIELOFUNKCYJNE

Nowa, spójna oferta ORLEN OIL jest wynikiem optymalizacji marek, wizerunku i technologii.

W przypadku zmiany marki z PLATINUM na ORLEN OIL produkty te są całkowicie tożsame w zakresie produkcji i technologii. Zmiana w portfolio odbyła się tylko w zakresie ich wizerunku (etykieta, kanister, nazwa).

W przypadku zduplikowanych produktów została wybrana jedna, optymalna technologia dla produktu. Produkty z obecnej oferty ORLEN OIL są kompatybilne z wycofanymi produktami PLATINUM lub LOTOS Oil w odpowiednich klasach jakościowych i lepkościowych.

OLEJE WIELOFUNKCYJNE

NOWA OFERTA 2024

<p>Oleje PLATINUM</p>	<p>Oleje ORLEN OIL Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości</p>
<p>PLATINUM MULTI UTTO 10W-30</p>	<p>ORLEN OIL MULTI UTTO 10W-30</p> <p>Lepkość: SAE 10W-30 Spełnia wymagania: John Deere JDM J20C; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; Allison C4; AGCO POWERFLUID 821XL; Ford ESN M2C86-B/C, M2C134-D; Case New Holland MAT 3540, 3525, 3509, 3505; Case MS 1210; FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00; VOLVO CE WB 101; Caterpillar TO-2; Landini; Deutz-Fahr; Claas (oprócz przekładni Renault); Fendt (oprócz przekładni Vario); Komatsu; Kubota UDT; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F; Parker Denison UTTO/THF (testy na pompach T6H20C, T5D, P46); Vickers 35VQ25</p>
<p>PLATINUM MULTI STOU 10W-40</p>	<p>ORLEN OIL MULTI STOU 10W-40</p> <p>Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Massey Ferguson M1145, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1139; Ford M2C 159B, Ford M2C 159C; John Deere JDM J27; New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203; ZF TE –ML 06A; ZF TE –ML 06B, ZF TE –ML 06C, ZF TE –ML 07B CCMS D4; Sperry Vickers/Eaton: M2950S, Sperry Vickers/Eaton: I-286-S; Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid; AFNOR NFE68603E</p>
<p>PLATINUM MULTI PTF 10W</p>	<p>ORLEN OIL MULTI PTF 10W</p> <p>Lepkość: SAE 10W Spełnia wymagania: Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-Clutch; Caterpillar TO-4, Alison C-4</p>
<p>PLATINUM MULTI PTF 30</p>	<p>ORLEN OIL MULTI PTF 30</p> <p>Lepkość: SAE 30 Spełnia wymagania: Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-Clutch; Caterpillar TO-4; Alison C-4</p>

