



**ORLEN**  
OIL

# Poznaj nową ofertę ORLEN OIL olejów przekładniowych



## TABELA ZAMIENNIKÓW OLEJÓW PRZEKŁADNIOWYCH

Nowa, spójna oferta ORLEN OIL jest wynikiem optymalizacji marek, wizerunku i technologii.

W przypadku zmiany marki z PLATINUM na ORLEN OIL produkty te są całkowicie tożsame w zakresie produkcji i technologii. Zmiana w portfolio odbyła się tylko w zakresie ich wizerunku (etykieta, kanister, nazwa).

W przypadku zduplikowanych produktów została wybrana jedna, optymalna technologia dla produktu. Produkty z obecnej oferty ORLEN OIL są kompatybilne z wycofanymi produktami PLATINUM lub LOTOS Oil w odpowiednich klasach jakościowych i lepkościowych.

# OLEJE PRZEKŁADNIOWE

## NOWA OFERTA 2024

Oleje <b>PLATINUM</b>	Oleje <b>LOTOS Oil</b>	Oleje <b>ORLEN OIL</b>	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
PLATINUM GEAR SV 75W-80		ORLEN OIL GEAR SV 75W-80	<b>Jakość:</b> API GL-4 <b>Lepkość:</b> SAE 75W-80 <b>Spełnia wymagania:</b> Mercedes-Benz 235.5; ZF TE-ML 02B, 08, 17A; MAN 341 Z2; DAF; Iveco; Eaton
PLATINUM GEAR SX 75W-90		ORLEN OIL GEAR SX 75W-90	<b>Jakość:</b> API GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 75W-90 <b>Spełnia wymagania:</b> ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A; NATO O-226
PLATINUM GEAR GL-4 80W		ORLEN OIL GEAR GL-4 80W	<b>Jakość:</b> API GL-4 <b>Lepkość:</b> 80W <b>Aprobaty:</b> MB-Approval 235.1; ZF TE-ML 17A (ZF000360) <b>Spełnia wymagania:</b> MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
PLATINUM GEAR GL-4 80W-90		ORLEN OIL GEAR GL-4 80W-90	<b>Jakość:</b> API GL-4 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML 16A, 17A, 19A (ZF000500) <b>Spełnia wymagania:</b> Mercedes Benz 235.1; MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
PLATINUM GEAR GL-5 80W-90	LOTOS TITANIS GL-5 80W-90	ORLEN OIL GEAR GL-5 80W-90	<b>Jakość:</b> API GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000502); ZETOR (Proxima, Forterra) <b>Spełnia wymagania:</b> Mercedes Benz 235.0; MAN 342 typ M1; MIL-L-2105D; RENAULT; Voith 3.325-339; Volvo 97310, Volvo 97316; ZF TE-ML 07A; DAF; TATRA TDS 80/ 32
PLATINUM GEAR LS 80W-90	LOTOS TITANIS LS GL-5 80W-90	ORLEN OIL GEAR LS 80W-90	<b>Jakość:</b> API GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (ZF000603) <b>Spełnia wymagania:</b> MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; Mercedes-Benz 235.0; Voith 3.325-339; Volvo 97310, Volvo 97316; Renault; ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A; DAF
PLATINUM GEAR LL 80W-90	TITANIS SUPER GL-5 80W-90	ORLEN OIL GEAR LL 80W-90	<b>Jakość:</b> API GL-5/GL-4; MT-1 <b>Lepkość:</b> SAE 80W-90 <b>Aprobaty:</b> ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A; MAN 342 Typ M2, MAN 341 Typ Z2 <b>Spełnia wymagania:</b> MIL-PRF-2105E; Mercedes-Benz 235.0; SCANIA STO 1:0; RENAULT; MACK GO-J; ZF TE-ML 07A, 08; ArvinMeritor; DAF; IVECO
PLATINUM GEAR GL-5 85W-90		ORLEN OIL GEAR GL-5 85W-90	<b>Jakość:</b> API GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 85W-90 <b>Spełnia wymagania:</b> MAN 342 Type M1; Mercedes Benz 235.0.; MIL-L-2105D; RENAULT; Voith 3.325-339; Volvo 97310; Volvo 97316; ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A; DAF
PLATINUM GEAR LX 85W-140		ORLEN OIL GEAR LX 85W-140	<b>Jakość:</b> API GL-5 <b>Lepkość:</b> SAE 85W-140 <b>Spełnia wymagania:</b> ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A; Scania STO 1:0; Volvo 1273.10
PLATINUM GEAR ATF VI		ORLEN OIL GEAR ATF VI	<b>Jakość:</b> Dexron VI <b>Spełnia wymagania:</b> GM DEXRON VI; BMW ATF 6; Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA; Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV); Ford WSS M2C 922A1; 924A (XT-8-QAW) JWS 3309; Honda DW-1; Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001); Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M), JASO M315-2013 2A; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Nissan Matic Fluid D, J, S; Suzuki AT OIL 5D06; ATF 2384K; Toyota ATF T-III, T-IV, WS; Volvo PN, 1161540/1161640, VW G055 540 (A2), VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus); VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8); ZF 6, 8, 9 speed transmissions
PLATINUM GEAR ATF III	LOTOS ARGENTUM ATF III G LOTOS ATF III G	ORLEN OIL GEAR ATF III	<b>Jakość:</b> Dexron III H, III G <b>Aprobaty:</b> MB-Approval 236.9; MAN M339 typ V1, MAN M339 typ Z1; Volvo 97341; ZF TE-ML 04D, 14A <b>Spełnia wymagania:</b> Voith H55.6335.xx; ZF TE-ML 03D; Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40); Allison C4; Ford Mercon
PLATINUM GEAR DCT		ORLEN OIL GEAR DCT	<b>Spełnia wymagania:</b> VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, VW/Audi TL 52529/ G 052 529 A2 or A6; DSG7-S-Tronic/7 speed VW (Audi, Seat, Skoda); VW/Audi TL 521 82, G 052 182 A2 or A6; Renault EDC 6, EDC 7; Talisman R7D; Ford/Nissan 6-speed GFT; WSS-M2C963A, 1490763/1490761; Peugeot/Citroen DCS 6-speed GFT 9734.S2; BMW Drivelogic 7-speed/ DCTF-1, 6 speed DCT; MTF LT-5; Volvo Powershift 6-speed GFT/1161838/1161839; ZF Porsche Oil #999.917.080.00; Borg Warner; Bugatti Veyron; Chrysler 68044345 EA&GA; Powershift 6-speed; DCT-1; Ferrari 7-speed/TE DCT-3; Mitsubishi TC-SST 6-speed GFT; MZ320065 DiaQueen SSTF-1
PLATINUM GEAR CVT	LOTOS ARGENTUM ATF CVT	ORLEN OIL GEAR CVT	<b>Spełnia wymagania:</b> VW/Audi TL 521 16 (G 052 516), 521 80 (G 052 180 A2); Renault CVT CK/SK/FK; BMW Minicooper EZL 799A/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154, 799/EZL, 799A/ZF, CVT V1; Audi Multitronic; Toyota CVTF TC, FE; GM/Saturn DEX-CVT; Hyundai/Kia CVT-1, SP III; HONDA HMMF, HCF2, Z-1 (poza Honda Fit & Jazz rok. prod. 2001-2007); Suzuki CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1&2, Green 1V; Mazda JWS 3320; Volvo CVT 4959; Chery CVT; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, DC, DFC, TC; Dodge/ Jeep/ Chrysler NS-2, Dodge/ Jeep/ Chrysler/Mopar CVT + 4; Fiat Tutela CVT N.G; Fujijyuuko i-CVTF FG; Idemitsu CVTF-EX1; Lexus Fluid TC, FE; MG Rover EM-CVT; Mitsubishi CVTF-1, CVTF-J4/J4+, CVTF Eco J4, SP-III; Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3; Punch CVTF-EX1; Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT, CVT II Fluid; K0425Y0710 & K0425Y0711; HT CVT Fluid; CV-30; K0421Y0700; NS-2