



NEXANOL

MOTOR OIL



**KATALOG PRODUKTÓW
AGRO-LINE**



Olej wielofunkcyjny

NEXANOL AGRO-LINE UTTO 10W-30

Lepkość: SAE: 10W-30

Klasa jakości: API: GL-4 ; DIN 5152

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Opis:

Wysokiej jakości, wielosezonowy olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO. Znajduje różnorodne zastosowanie w skrzyniach biegów, przekładniach głównych, mechanizmach różnicowych oraz układach kierowniczych maszyn rolniczych i budowlanych. Odpowiedni do stosowania w wysoko obciążonych układach hydraulicznych, a także w urządzeniach gdzie przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny jak również „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.

Spełnia wymagania:

JOHN DEERE JDM J20C, J20D ; FORD M2C86B,C ; FORD M2C134D ; CASE NEW HOLLAND MAT 3525, MAT 3526 ; MASSEY FERGUSON CMS M1135, M1143, M1145 ; J.I CASE MS-1204, 1206, 1207, 1209 ; ALLISON C-4 ; VOLVO CE WB 101 ; CATERPILLAR TO-2 ; URSUS



Olej wielofunkcyjny

NEXANOL AGRO-LINE STOU 10W-30

Lepkość: SAE: 10W-30

Klasa jakości: API: CG-4, GL-4 ; ACEA: E3

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Opis:

Wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy typu STOU. Znajduje szerokie zastosowanie w przekładniach manualnych, mokrych systemach hamulcowych, sprzęgłach, a także w układach hydraulicznych maszyn rolniczych. Odpowiedni do stosowania w skrzyniach biegów typu Powershift oraz CVT. Przeznaczony do pracy w umiarkowanych i ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

Spełnia wymagania:

MASSEY FERGUSON M1145, M1144M, M1139 ; JOHN DEERE JDM J20C, J27 ; NEW HOLLAND 82009201, 82009202, 82009203 ; CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 ; CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 ; FORD M2C48-C3, M2C86B, M2C159B, M2C159C ; ZF TE -ML 06A, 06B, 06C, 07B ; CCMC D4 ; SPERRY VICKERS/EATON: M2950S, I-286-S ; DEUTZ DQC I-02



Olej wielofunkcyjny

NEXANOL AGRO-LINE STOU 10W-40

Lepkość: SAE: 10W-40

Klasa jakości: API: CG-4, GL-4 ; ACEA: E3

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Opis:

Wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy typu STOU. Znajduje szerokie zastosowanie w przekładniach manualnych, mokrych systemach hamulcowych, sprzęgłach, a także w układach hydraulicznych maszyn rolniczych. Odpowiedni do stosowania w skrzyniach biegów typu Powershift oraz CVT. Przeznaczony do pracy w umiarkowanych i ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

Spełnia wymagania:

MASSEY FERGUSON M1145, M1144M, M1139 ; JOHN DEERE JDM J20C, J27 ; NEW HOLLAND 82009201, 82009202, 82009203 ; CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230 ; CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526 ; FORD M2C48-C3, M2C86B, M2C159B, M2C159C ; ZF TE -ML 06A, 06B, 06C, 07B ; CCMC D4 ; SPERRY VICKERS/EATON: M2950S, I-286-S ; DEUTZ DQC I-02



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE ENGINE 20W-50

Lepkość: SAE: 20W-50

Klasa jakości: API: CG-4 ; SJ ACEA: E2

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Opis:

Wielosezonowy olej mineralny przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników wysokoprężnych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach cieplnych oraz mechanicznych. Zalecany do stosowania w silnikach wyeksploatowanych wymagających stabilnego filmu olejowego. Odpowiedni dla silników benzynowych, w których producent zaleca stosownie oleju w klasie jakości API: SJ.

Spełnia wymagania:

MB 228.1 ; MAN 271 ; MTU TYPE 1 ; DEUTZ DQC I-02



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE SUPEROL F

Lepkość: SAE: 15W-40

Klasa jakości: API: CD

Pojemność: 5L, 10L, 20L, 205L

Opis:

Wielosezonowy olej silnikowy, przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników wysokoprężnych różnych typów, bez doładowania jak również z turbodoładowaniem. Zalecany do stosowania w maszynach pracujących przy małych i dużych obciążeniach cieplnych oraz mechanicznych. Odpowiedni dla silników wyeksploatowanych.



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE SUPEROL M

Lepkość: SAE: 15W-40

Klasa jakości: API: CC

Pojemność: 5L, 10L, 20L, 205L

Opis:

Wielosezonowy olej silnikowy, przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników wysokoprężnych różnych typów, bez doładowania jak również lekko doładowanych. Zalecany do stosowania w maszynach pracujących przy małych i średnich obciążeniach cieplnych oraz mechanicznych. Odpowiedni dla silników wyeksploatowanych.



Olej hydrauliczny

NEXANOL AGRO-LINE L-HV 46

Lepkość: ISO VG: 46

Klasa jakości: DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV

Pojemność: 5L, 10L, 20L, 205L

Opis:

Wysokiej jakości mineralny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych układach hydraulicznych, wysokociśnieniowych pompach tłokowych, a także w układach precyzyjnego sterowania hydraulicznego. Ogranicza zużycie elementów maszyn co wpływa na wydłużenie ich żywotności oraz zapewnia niezawodną pracę w szerokim zakresie temperatur.



Olej hydrauliczny

NEXANOL AGRO-LINE L-HV 68

Lepkość: ISO VG: 68

Klasa jakości: DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Opis:

Wysokiej jakości mineralny olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych układach hydraulicznych, wysokociśnieniowych pompach tłokowych, a także w układach precyzyjnego sterowania hydraulicznego. Ogranicza zużycie elementów maszyn co wpływa na wydłużenie ich żywotności oraz zapewnia niezawodną pracę w szerokim zakresie temperatur.



Olej wielofunkcyjny


NEXANOL PILAR

Lepkość: SAE: 68

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Opis:

Wielosezonowy olej o doskonałych właściwościach użytkowych, przeznaczony do smarowania prowadnic piłek łańcuchowych. Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków uszlachetniających zapewnia doskonałe właściwości smarne oraz bardzo dobrą przyczepność do ruchomych części układu tnącego, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Skutecznie chroni przed korozją oraz nadmiernym zużyciem elementów urządzenia. Wykazuje dużą odporność na absorpcję wody.



MGH Małopolska Grupa Handlowa Sp. z o. o.
 ul. Józefa Marcika 27
 30-443 Kraków
www.mgh.com.pl